

Rozsdamentes köracél

Köracél (hidegen húzott)

Állapot	Hidegen húzott (polírozott)	Hidegen húzott, hengerelt és polírozott	Hidegen húzott, hengerelt és polírozott (fesz.mentesített)
Anyagminőség	201, 202, 303, 304, 304L, 310, 316, 316L, 321, 410, 420, 416, 430, 431, 430F stb.		304, 304L, 316, 316L
Átmérő	2 mm to 5 mm	6 mm to 22 m	10 mm to 40 mm
Átmérő tűrés	h9 (Din 671),h11	h9 (Din 671)	h9 (Din 671),h11
Tűrésosztály	ASTM A484	ASTM A484	ASTM A 484
Hosszúság	3/4/5.6/6 méter	3/4/5.6/6 méter	3/4/5.6/6 méter
Hosszúság tűrése	-0/+200 mm vagy +100 mm vagy +50 mm	-0/+200 mm vagy +100 mm vagy +50 mm	-0/+200 mm

Köracél (hántolt/esztergált)

	Hántolt, hengerelt és polírozott	Hántolt és polírozott	Hántolt
Anyagminőség	201, 202, 303, 304, 304L, 310, 316, 316L, 321, 410, 420, 416, 430, 431, 430F stb.		304, 304L, 316, 316L, 410, 416, 420, 431
Átmérők	20 mm - 85 mm	85 mm - 100 mm	25 mm - 100 mm
Átmérő tűrés	h9 (Din 671)	h11	K12/K13
Tűrés osztály	ASTM A 484		(Din 1013)
Hosszúság	3/4/5.6/6 méter	3/4/5.6/6 méter	3/4/5.6/6 méter
Hosszúság tűrése	-0/+200 mm vagy +100 mm vagy +50 mm	-0/+200 mm vagy +100 mm vagy +50 mm	-0/+1000 mm vagy 500 mm